



GO30D
GENERADOR
DE RESPALDO
DIESEL 3 KVA
SKU. 1030 11277



UNIDAD GENERADORA	Voltaje	230V
	Frecuencia	50Hz
	Fases	Monofásico
	Corriente Nominal	12,1A
	Potencia Nominal	2,8kW / 2,8kVA
	Potencia Máxima	3,0kW / 3,0kVA
	Regulación de Voltaje Factor Potencia	AVR 1 (coseno de φ)
PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS	Medidores Agrupados	Voltímetro - Horómetro - Frecuenciómetro
	Alarmas	Aceite
	Conexiones	2 salidas AC 230V
	Bornera	-
	Salida DC (Voltaje/Corriente)	12V DC/8,3A
	Accesorios	Juego de Herramientas - Enchufes Machos - Juego de llaves
UNIDAD MOTRIZ	Tipo Motor	Monocilindrico, 4 Tiempos
	Diámetro x Carrera	78x62mm
	Refrigeración	Por Aire
	Relación de Compresión	20:1
	Aspiración	Natural
	Velocidad de Giro	3.000rpm
	Partida	Manual
	Tipo de Batería	-
	Batería	-
Nivel de Ruido	74dB(A)/7m	
COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible	Diesel
	Consumo de Combustible	0,73L/kWh (70% carga)
	Capacidad Estanque Combustible	12,5L
	Autonomía	12h
ACEITE	Tipo de Aceite	15W-40
	Capacidad Carter de Aceite	1L
DIMENSIONES Y PESO	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto)	70x51x58cm
	Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto)	72x52x79cm
	Peso Vacío	70kg
	Peso Lleno	83,5kg

PRODUCTO CERTIFICADO

SEC



0000000397437

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADAS CON FINES ILUSTRATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA
VIELCO.COM